

AC ŞARJ İSTASYONLARI



WAT Home

Ev & Bireysel

- 5m Entegre Kablolu
- Çift Katmanlı Polikarbon Gövde
- Tak Çalıştır & RFID Kart ile Şarj
- 22kW Ayarlanabilir Maksimum Güç Çıkışı
- Otomatik Faz Algılama Sistemi
- Zorlu Hava Koşullarına Uyumlu
- Cihaz Açılmadan Montaj Kolaylığı

WAT Home Connect

Ev & Bireysel

- 5m Entegre Kablolu
- Çift Katmanlı Polikarbon Gövde
- Tak Çalıştır & RFID Kart ile Şarj
- 22kW Ayarlanabilir Maksimum Güç Çıkışı
- Otomatik Faz Algılama Sistemi
- Zorlu Hava Koşullarına Uyumlu
- Cihaz Açılmadan Montaj Kolaylığı
- Mobil Uygulama ile Bağlantı

WAT Pro Smart

Filo ve Site Kullanımı

- 5m Entegre Kablolu
- Çift Katmanlı Polikarbon Gövde
- Tak Çalıştır & RFID Kart ile Şarj
- 22kW Ayarlanabilir Maksimum Güç Çıkışı
- Otomatik Faz Algılama Sistemi
- Zorlu Hava Koşullarına Uyumlu
- Cihaz Açılmadan Montaj Kolaylığı
- Geniş Bağlantı Seçenekleri
- OCPP Tabanlı Haberleşme
- WAT Mobilite ağı ile entegre ticari iş modellerine uygun
- Yönetim Paneli Takip Sistemi
- Dinamik Güç Yönetimi





AC ŞARJ İSTASYONLARI

	WAT Home	WAT Home Connect	WAT Pro Smart
Giriş Değerleri			
Giriş Gücü:	Tek Faz: 7,4 kW / 32 A (maks.)	Tek Faz 7,4 kW / 32 A (maks.)	Tek Faz: 7,4 kW / 32 A (maks.)
	Üç Faz: 11 kW / 16 A (maks.)	Üç Faz: 11 kW / 16 A (maks.)	Üç Faz: 11 kW / 16 A (maks.)
	Üç Faz: 22 kW / 32 A (maks.)	Üç Faz: 22 kW / 32 A (maks.)	Üç Faz: 22 kW / 32 A (maks.)
	Tek Faz: 196 ~ 264 VAC, 50/60 Hz	Tek Faz: 196 ~ 264 VAC, 50/60 Hz	Tek Faz: 196 ~ 264 VAC, 50/60 Hz
Giriş Gerilimi:	Üç Faz: 340 ~ 460VAC, 50/60 Hz	Üç Faz: 340 ~ 460VAC, 50/60 Hz	Üç Faz: 340 ~ 460VAC, 50/60 Hz
Şebeke Bağlantısı:	Tek Faz: L, N, P Üç Faz: L1, L2, L3, N, PE	Tek Faz: L, N, P Üç Faz: L1, L2, L3, N, PE	Tek Faz: L, N, P Üç Faz: L1, L2, L3, N, PE
Aşırı Gerilim Kategorisi:	III		
Topraklama Sistemi:	TN-S, TN-C, TN-C-S, TT		
Koruma:	Aşırı akım, düşük gerilim, aşırı gerilim, kısa devre, yüksek sıcaklık, topraklama kontrolü,anlık yüksek gerilimlere karşı dahili koruma		
Bağlantı:	Terminal blok		
Bekleme Gücü:	<15W		
Şarj Çıkış Değerleri			
	Tek Faz: 7,4 kW / 32 A (maks.)	Tek Faz: 7,4 kW / 32 A (maks.)	Tek Faz: 7,4 kW / 32 A (maks.)
	Üç Faz: 11 kW / 16 A (maks.)	Üç Faz: 11 kW / 16 A (maks.)	Üç Faz: 11 kW / 16 A (maks.)
Çıkış Gücü:	Üç Faz: 22 kW / 32 A (maks.)	Üç Faz: 22 kW / 32 A (maks.)	Üç Faz: 22 kW / 32 A (maks.)
	Tek Faz: 196 ~ 264 VAC, 50/60 Hz	Tek Faz: 196 ~ 264 VAC, 50/60 Hz	Tek Faz: 196 ~ 264 VAC, 50/60 Hz
Çıkış Gerilimi:	Üç Faz: 340 ~ 460VAC, 50/60 Hz	Üç Faz: 340 ~ 460VAC, 50/60 Hz	Üç Faz: 340 ~ 460VAC, 50/60 Hz
Giriş Gerilimi:	Tip2 Kablo		
Kablo Uzunluğu:	5 metre		
Dahili RCD:	AC 30 mA TipA + DC 6mA		
Durum Göstergesi:	Renkli Durum LED’leri		
Ayarlanabilir Akım:	Dahilli Rotary Switch (akım çıkışını sınırlandırmak için kullanılır)(6~32A)	Mobil Uygulama ile (6~32A)	Mobil Uygulama ve Web arayüzü ile (6~32A)
Acil Durum:	Buton (opsiyonel)		
Kullanıcı Yetkilendirme:	Tak&Çalıştır Modu, RFID Kart	Tak&Çalıştır Modu, RFID Kart ve Mobil Uygulama	Tak&Çalıştır Modu, RFID Kart, Mobil Uygulama ve Web arayüzü
Bağlantı Arayüzü:	WiFi, Bluetooth (konfigurasyon, kontrol, izleme ve yazılım güncelleme)		WiFi-Ethernet-Bluetooth, 4G, Enerji Yönetimi için RS485 ModBus RTU
Protokol:	MQTT		OCPP 1.6J, OCPP 2.0.1’e Güncellenebilir
Fiziksel Özellikler			
Gövde:	Die-Cast Plastik		
Gövde Malzemesi:	Yüksek Dayanımlı PC Metaryel (UL 94)		
Kablo Malzemesi:	HFFR (Halogen Free Flame Retardant) Çok Telli Kablo		
Birleştirici Ekipmanlar:	Paslanmaz Çelik		
Conta:	Silikon		
Yüzey Uygulaması:	Siyah Renk	Siyah Renk	Siyah Renk / Lacivert Renk
Montaj Ekipmanları:	Duvar Montaj Aparatı		
Ölçüler			
Ebatlar (H x W x D):	290x420x172mm (11,4x16,5x6,7in)		
Ağırlık:	Tek Faz: 61. kg / Üç Faz: 7.0KG	Tek Faz: 6.3 kg / Üç Faz: 7.2KG	Tek Faz: 6,5 kg / Üç Faz: 7.4KG
Çevresel Özellikler			
Depolama Sıcaklığı:	-40°C ~ 85°C (-40°F~185°F)		
Başlatma Sıcaklığı:	-25°C ~ 55°C (-13°F~131°F)		
Çalışma Sıcaklığı:	-40°C ~ 55°C (-40°F ~131°F)		
Havalandırma:	Serbest Hava Akımıyla Soğutma		
Korozyon Direnci:	ASTM B117 Standardı		
IP Koruma Sınıfı:	IP55		
Darbe Koruma Sınıfı:	IK 10		
Nem (maks.):	0 to 98%, Yoğunlaşmamış		
Rakım:	2,000m (6,500 ft.)(maks.)		
Sertifikasyon			
EU Safety:	IEC 61851-1, IEC 61851-22, EN 62368-1		
EU EMC:	EN 61000-3-12, EN 61000-3-11, ETSI 301489-1 ,ETSI 301489-17		
Garanti:	2 YIL		



Çamlıca İş Merkezi, Ünalın Mah. Çağla Sok. No:11, 34700 Üsküdar/İstanbul



0850 755 98 98



www.watmobile.com



info@watmobile.com